

THERMOCOLORIMÈTRE 3100 Réf: K80753



Cette cellule de mesure compacte se caractérise par des performances et une simplicité d'utilisation hors-pairs: affichage direct des références de filtres Wratten et filtres CC à utiliser, affichage de la température de couleur, possibilité de correction automatiques selon les conditions de prises de vue grâce à 9 mémoires de calibration.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Mesure de la température de couleur,
- 3 modes d'affichage
- 9 emplacements mémoire
- Mesure en lumière continue,
- Mesures au flash (cordon ou non),
- Correspondance en référence directe au filtre.

Type	Thermo colorimètre trois couleurs pour la photographie couleur. Calcule le filtrage optimal ainsi que la température de couleur. La tête est orientable et inclue trois cellules au silicium (filtrées en R, V, B selon les sensibilités des films photographiques).
Affichage	Valeurs LB et CC ; référence LB (WRATTEN) et CC ; température de couleur.
Fonction	Analyse : uniquement en fonction du flash (cas de lumière combinée) 9 mémoires pour stocker les valeurs de correction (LB/CC).
Répétabilité	Valeurs LB : 2 mired Valeur CC : 2 unités Température couleur : environ 2 mireds
Plage d'affichage	Valeurs LB : -500 à 500 mired Valeur CC : 200G à 200M Ref filtre LB 80A+ 80D à 85B+81EF Température couleur 1600K à 40 000K
Alimentation	2 piles alcalines de type AA
Dimensions Poids	170mmX70mmX28mm pour 260g